

ADBLUE GROUND

Modello	Capacità	Soluzione	D	L	parete	Portella circolare Ø 600	Collare antispiandimento
GROUND3000	lt 3000	orizzontale	1,60	1,75	doppiaparete	si	1200X1200
GROUND5000	lt 5000	orizzontale	1,60	2,75	doppiaparete	si	1200X1200
GROUND10000	lt 10000	orizzontale	2,00	3,40	doppiaparete	si	1200X1200
GROUND15000	lt 15000	orizzontale	2,00	4,90	doppiaparete	si	1200X1200
GROUND20000	lt 20000	orizzontale	2,00	6,50	doppiaparete	si	1200X1200
GROUND25000	lt 25000	orizzontale	2,40	5,95	doppiaparete	si	1200X1200
GROUND30000	lt 30000	orizzontale	2,40	7,10	doppiaparete	si	1200X1200
GROUND35000	lt 35000	orizzontale	2,40	8,25	doppiaparete	si	1200X1200
GROUND40000	lt 40000	orizzontale	2,40	9,35	doppiaparete	si	1200X1200
GROUND50000	lt 50000	orizzontale	2,40	11,65	doppiaparete	si	1200X1200



- ✓ Serbatoio doppia parete orizzontale monoblocco. L'impianto è realizzato in PRFV (resina poliestere rinforzata con fibra di vetro), con sovrapposizione di mat da 300-450 gr/mq fino a spessore adeguato. Il liner interno è realizzato con Vetro C chimico-resistente, che offre un'ottima resistenza chimica a qualsiasi aggressione. Il materiale utilizzato inoltre, avendo un elevato grado di isolamento termico, protegge l' AdBlue da sbalzi termici inferiori a -11°C e superiori a 30°C. Il manufatto risulta così perfettamente impermeabile, inattaccabile, autoestinguente, isolato termicamente e con struttura autoportante carrabile.
- ✓ Passo d'uomo diametro 600 mm
- ✓ Collare di protezione passo d'uomo per alloggiamento sopralzi in PRFV incorporato al serbatoio per garantire la tenuta contro infiltrazioni delle dimensioni di 1200X1200 mm (o, su richiesta, di 1400X1400 mm).